




Mepol H Eco

Miljömärkt slitstark golvpolish

Användningsområden	Lämpar sig för alla vattenbeständiga golvytor. Rekommenderas för linoleumytor. Passar inte för trä- och parkettytor. Kan användas i t.ex. kontor, ålderdomshem.. Avlägsnas med Antiwax Forte eller Relino (linoleum). Efter 3 dagar så går det att high speeda mepol H Eco till en hårdare yta.
Egenskaper	Mepol H Eco är diffusionsöppen.
Åtgång	1-3 l/100 m ² /strykning.
Användning	Mepol H Eco stryks ut jämnt i 1-3 lager på ett rent, torrt golv. Torktiden är ca 30-60 min./strykning. Skaka dunken väl innan användning.
Rengöring och underhåll	<ul style="list-style-type: none">• vid fuktmopning och -torkning används neutrala Resal rengöringsmedel.Vid tormopning används en Masslinn-duk.• som underhållsmedel för polishytan används t.ex. Remop (manuellt eller i kombimaskin och fukttorkning).• spraypolering använd Mepol H Eco i 50/50 med kallt vatten.• reparerande polishbehandling utförs med Mepol H Eco utspädd.
pH	ca. 8,5 (koncentrat)
Förpackning	3 x 5 l (art.nr. 17126)
Miljöinformation	Hantering av utspädd produkt skall ske enligt den lokala myndighetens miljöbestämmelser.

Förpackning: Wetrok är anslutet till REPA. Kundnummer 5565329009.

Piktogram



Bergkällavägen 36 C, 192 79 Sollentuna, Tel. 08-444 34 00, Fax 08-444 34 01

www.wetrok.se

info@wetrok.se